

Torre de iluminación CUBE NEXT

La CUBE NEXT es una nueva torre de iluminación alimentada por baterías que ha sido diseñada para alcanzar los máximos niveles de rendimiento y seguridad, respetando al máximo el medio ambiente. Ofrecemos la gama más amplia de torres de alimentadas con baterías.

Focos LED Generac® con potencia regulable

Escoja el tipo de foco que prefiera entre 4 focos LED de 240W diseñados por Generac Mobile®.

Arranque y parada automático de serie

Equipados de serie, el sensor de oscuridad y el temporizador digital permiten el arranque y parada automáticos de la máquina, ofreciendo un gran ahorro.

Cero ruido y emisión de dióxido de carbono

Gracias a la tecnología de batería, la CUBE NEXT es completamente silenciosa y no emite dióxido de carbono.

Autonomía y Iluminación!

Gracias a los focos LED regulables ajustados al valor mínimo, este modelo puede funcionar **desde 17 hasta 95 horas** antes de recargar la batería. En cambio, si el requisito es obtener el área iluminada más amplia, al ajustar el regulador de intensidad al 100%, la CUBE NEXT puede iluminar hasta 3100 m².

Chasis atornillado con gran accesibilidad

La CUBE NEXT tiene un **nuevo chasis atornillado** para una mayor resistencia a las vibraciones, el desgaste y la oxidación. Ofrecemos la mejor fiabilidad y durabilidad del mercado. **Nuevo sistema ajustable de bloqueo de los estabilizadores** integrado en la carrocería. Un paso adelante respecto a lo sistemas de bloqueo que utiliza la competencia. No más bloqueos exteriores extraíbles, ya que cuando las puertas están cerradas, es imposible cambiar la posición de los estabilizadores o quitarlos. Cuatro grandes puertas laterales que ofrecen acceso total a la zona técnica.



Picture shown may not reflect actual configuration.

CUBE NEXT 4X240W

4x240W LED

LIGHT TOWERS
GAMA ELÉCTRICA

GENERAC MOBILE

SPECIFICATIONS

CUBE Next 4x240W	Technical Data				
Dimensiones máximas (L x W X H)	1790 x 1735 x 8400 mm				
Peso	1285 kg				
Elevación del mástil	Hydraulic				
Rotación del mástil	340°				
Regulador de luminosidad	OFF	25%	50%	75%	100%
Potencia de los focos	0	4 x 60 W	4 x 120W	4 x 180W	4 x 240 W
Tipo de focos	G4 LED				
Flujo luminoso	–	41040 Lm	76184 Lm	107668 Lm	139200 Lm
Área iluminada	–	1500 m ²	2200 m ²	2700 m ²	3100 m ²
Baterías – Autonomía	–	94 h	47 h	24 h	17 h
Baterías – Recarga	9 h	14 h	12 h	11 h	11 h
Toma de entrada CEE (A/V/Hz)	32/230/50 – 32/240/60				
Nivel medio de presión acústica	0				
Resistencia al viento	110 km/h				



Picture shown may not reflect actual configuration.