



**ITALTOWER®**  
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**FENIX 3600**  
**4X320W J**



Imagen con fines ilustrativos.

Focos MultiLed

4x320W MultiLED

Lúmenes

160.000 lm

Alcance Lumínico

5000 m2

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Piove di Sacco (PD) – Italy

P. Iva 04725890281

[www.italtower.com](http://www.italtower.com)

[info@italtower.com](mailto:info@italtower.com)





Datos de rendimiento	
Frecuencia	60 Hz
Voltaje	110 V
Temperatura de funcionamiento	-30/+50
Nivel de ruido	70 dB
Unidad de control	DeepSea 3110
Alimentación auxiliar	1 kVA
Motor	
Modelo	Kohler 15KD350
Revoluciones	3600 rpm
Refrigerado	Aire
Cilindros	1
Emisiones	Stage V
Alternador	
Modelo	Linz Alumen
Salida clasificada	4.2 kVA
Consumo de energía	
Consumo de combustible	0,55 l/h
Tanque	40 l
Combustible	Diésel
Autonomía sin repostar	72 h
Características del mástil galvanizado	
Altura máxima	7 m
Sistema de elevación	Manual
Rotación	350 °
Resistencia al viento	110 km/h
Chasis y Remolque	
Remolque	Remolque lento
Neumáticos	155/80R13
Sótano	Bandeja antiderrame 110%
Estabilizadores	4+1 (rueda)
Barnizado	Recubrimiento en polvo
Opcional incluidos	
	Sensor crepuscular con arranque automático
	Aislador de batería
Transporte	
Dimensión	190x110x245 cm
Peso	550 kg
En camión	22 unidades
En contenedor 40"	28 unidades
En contenedor 20"	13 unidades

