

GAMA DE VIBRACIÓN

# PNU

## Vibradores neumáticos

Los vibradores neumáticos internos PNU son la mejor opción cuando se dispone de compresor de aire.




- Longitud estándar de manguera 2m (Consultar para otras longitudes)
- Presión de trabajo recomendada 6 bar
- La válvula no precisa mantenimiento
- Puño de accionamiento en aluminio
- Depósito de aceite apto para larga duración (Recomendación: llenar al menos 1 vez por semana)



**+ Sin electricidad**

Los vibradores PNU funcionan con compresores de aire, sin necesidad de electricidad.




**+ Versatilidad**

Los PNU se encuentran disponibles en una gran variedad de diámetros de aguja y longitudes de manguera adaptándose a todo tipo de aplicaciones.



**+ Resistencia**

Piezas diseñadas y tratadas que proporcionan una larga duración.



**+ Ligeros y compactos**

Equipo integrado de pequeño volumen que permite una gran manejabilidad.

### Datos Técnicos

MODELO	Peso (kg)	Longitud (m)	Diámetro (mm)	Rendimiento máx. (m <sup>3</sup> /h)	Velocidad (r.p.m.)	Consumo (l/min)	Fuerza centrífuga (N)
PNU 25	2,5	220	25	5	20.000	400	700
PNU 40	4,5	330	40	14	19.000	500	1.960
PNU 50	6,5	330	50	22	18.000	750	3.350
PNU 60	10	340	65	28	17.000	1.000	9.000
PNU 80	13	360	75	38	15.000	1.250	12.000
PNU 100	18	390	100	55	13.500	2.000	22.000