

GENERAC®

MOBILE

GLT4-M

GAMA GLT - TORRE DE ILUMINACIÓN



Alta capacidad
de iluminación



Larga
autonomía



Gran
maniobrabilidad



Amplia
accesibilidad

- 4x 320W LED
- Elevación manual
- Motor diésel de 2 cilindros
- Remolque de obra



GLT4-M

Innovación unida a una cuidadosa gestión del espacio. La **torre de iluminación GLT4-M** satisface todas las necesidades del mercado gracias a su diseño muy compacto.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- 4 focos LED de 320W
- Sistema de elevación manual con doble cabrestante
- Diseño compacto con puertas ala de gaviota para facilitar el acceso al generador integrado
- Motor de bajo consumo (2 cilindros)
- Remolque lento de obra con suspensión de ballesta para reducir las vibraciones y absorber los impactos durante el manejo
- Larga barra de tiro plegable para facilitar el transporte
- Controlador digital DSE 3110
- Toma de corriente (16A)
- Depósito de combustible de plástico con contención de líquidos



Datos técnicos

Dimensiones mínimas (L x W x H)	1656 x 1264 x 2433 mm
Dimensiones máximas (L x W x H)	2756 x 2193 x 6777 mm
Peso seco	705 kg
Focos LED	4 x 320 W
Flujo luminoso	211200 Lm
Área iluminada (1 lux mín.)	7900 m ²
Alternador	4,2 kVA 127 V
Frecuencia	60 Hz
Modelo del motor	Kubota Z482 / Yanmar 2TN
Velocidad del motor	1800 RPM
Número de cilindros	2
Refrigeración del motor	Líquido
Nivel medio de presión sonora	60 dB(A) @ 7m
Autonomía	257 h
Capacidad del depósito (bruta / neta)	200 / 180 l
Depósito de contención de líquido	Sí
Enchufe de entrada monofásica 16A	Opcional
Toma de corriente monofásica 16A	1
Sistema de elevación del mástil	Manual
Rotación del mástil	340°
Resistencia al viento	80 km/h